

SPC PRO

SPC PRO

SUELO VINÍLICO
NUCLEO RMC

1520 x 230 x 5,5 mm



IMPORTANTE: Verifique siempre que se trata de la última versión de este documento en www.spcpro.es



SPC PRO

RIGID VINIL FLOOR



Certificado EDP:
Garantía de eficiencia en la edificación.
Cumplimos con los estándares y normativas para un uso responsable de recursos energéticos y sostenibilidad

ECOSOLIDPUR
Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo, ¡nada podrá arruinar tu pista de baile en casa!



Nuestros suelos disponen de una gran capacidad para acabar con caídas, resbalones y accidentes en zonas más peligrosas.



RMC
el núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.



¿Ruidos? ¡No existen!
Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás darlo todo con tu música favorita sin preocuparte por molestar a tus vecinos.



¡Instalación rápida y sin complicaciones! Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.

Gran formato

Disponemos de los formatos más demandados del mercado. Disponemos también de un formato espiga.

Espesores

Nuestros suelos cuentan con la tecnología RMC, que otorga una rigidez y durabilidad muy superior al resto de suelos del mercado.



SPC PRO
1520 x 230 mm

CALIDAD & DISEÑO

“Es resistente al agua, fácil de limpiar y no requiere mantenimiento especial. ¡Además, la instalación es rápida y sin complicaciones!”



SUELOS RADIANTES

Nuestros suelos funcionan perfectamente con las calefacciones radiantes.



ANTIALERGICO/ANTIBACTERIANO

Crea un ambiente saludable con nuestro suelo. Protege tu hogar de alergias y bacterias.



ANTIDESLIZANTE

está diseñado con una superficie especial que te brinda un agarre sólido y resistente, evitando resbalones y caídas.



100% RECICLABLE

Disfruta de un suelo vinílico que cuida del planeta. Nuestro suelo 100% reciclable combina estilo y sostenibilidad.



FÁCIL MANTENIMIENTO

Los suelos vinílicos DIOCO, gracias a la tecnología ECOSOLID PUR son fáciles de limpiar incluso



RESISTENTE

Resistente al desgaste y de larga duración. Disfruta de un suelo que soporta cualquier desafío sin perder su belleza.



Suelo silencioso

Disfruta de la tranquilidad con nuestro suelo silencioso. Reduce el ruido y crea un ambiente tranquilo en tu hogar.



INSTALACIÓN RÁPIDA

Instala tu suelo rápidamente con nuestro sistema click. Olvidate de complicaciones y disfruta de un proceso sencillo y eficiente.



SPC **PRO** 



Roble Roma
1520 x 230 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de uso: 0,5mm
Uds/Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Peso caja: 18,4 kg
Palé: 117,60 m²
Peso palé: 1104,8 kg



SPC **PRO** 



Roble Firenze
1520 x 230 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de uso: 0,5mm
Uds/Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Peso caja: 18,4 kg
Palé: 117,60 m²
Peso palé: 1104,8 kg



SPC **PRO** 



Roble Napoli 1520 x 230 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de uso: 0,5mm
Uds/Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Peso caja: 18,4 kg
Palé: 117,60 m²
Peso palé: 1104,8 kg



SPC **PRO** 



Roble Torino
1520 x 230 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de uso: 0,5mm
Uds/Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Peso caja: 18,4 kg
Palé: 117,60 m²
Peso palé: 1104,8 kg



SPC **PRO** 



Gris Milano

1520 x 230 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de uso: 0,5mm
Uds/Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Peso caja: 18,4 kg
Palé: 117,60 m²
Peso palé: 1104,8 kg



SPC **PRO** 



Beige Venezia
1520 x 230 x 5,5 mm

Núcleo: RMC
Unión: L2C
Calefacción radiante: Adecuado
Insonorización: Ecosound
Acabado: Ecosolid Pur

Capa de uso: 0,5mm
Uds/Caja: 6 Uds.
Caja: 2,10 m²
Peso caja: 18,4 kg
Palé: 117,60 m²
Peso palé: 1104,8 kg

SPC PRO

RIGID VINYL FLOOR

RMC
El núcleo del pavimento está compuesto por la tecnología RMC (Rigid Mineral Core), que ofrece una estabilidad dimensional óptima.

¿Ruidos? ¡No existen!
Gracias a la barrera ECOSOUND, disfrutarás de una absorción acústica de hasta 19 dB. Podrás darte todo con tu música favorita sin preocuparte por molestar a tus vecinos.

ECOSOLIDPUR
Con el barniz ECOPUR, tus suelos serán indestructibles. Agrega durabilidad y un mantenimiento súper sencillo. ¡nada podrá arruinar tu pista de baile en casa!



¡Instalación rápida y sin complicaciones!
Nuestro sistema de click patentado L2C hace que la instalación de tu nuevo suelo sea más fácil. Ahorrarás tiempo y esfuerzo para disfrutar de tu nuevo espacio en un abrir y cerrar de ojos.

Características	Requerimientos	Logística SPC PRO ELEGANZA	
Grosor total	5,50 mm	Kg/m ²	8,77 Kg/m ²
Grosor de la capa de desgaste	0,55 mm	Kg/caja	18,4 Kg
Peso total	18,4 Kg/Caja	Lamas/Caja	6 uds.
Clasificación de uso	Clase 23/Clase 33	m ² /caja	2,1 m ²
Tamaño tablón	Click: 230,0 x 1520,0 mm	Cajas/palé	60 uds.
Embalaje por caja: Tablones	Click: 230,0 x 1520,0 mm, 2,10 m ² 6 pcs.	m ² /palé	117,60 m ²
Tratamiento superficie (UV)	Sí	Medidas palé	1570 x 990 x 600 mm
Bordes biselados	Sí, microbiselado	Peso palé	1104,8 Kg
Estabilidad dimensional	≤0,15%		
Protección contra el fuego	BFL-S1		
Resistencia al deslizamiento	Clase 2 (UNE-EN 13893V) <i>(ver L2C)</i>		
Margen residual	≤ 0,05mm		
Pata mobiliario	No daña		
Rueda silla escritorio	Cumple		
Resistencia bloqueo	dirección longitudinal: 3.4 kN/m dirección transversal: 3.6 kN/m		
Reducción sonido por impacto: con 1mm IXPE bajo capa	19 dB		
Resistencia a la luz	6 - 7		
Resistencia a manchas	Grupos 1 - 3; grado 5		
Resistencia a la abrasión	≥4000 ciclos		
Resistencia térmica	0,05 m2 K/W		
Propensión electricidad estática	≤ 2kW		
Formaldehído	E1 (Libre de formaldehído)		
IIC Test de sonido con 1mm IXPE bajo capa	IIC 55		
Pentachlorophenol (PCP)	Libre de PCP		
Sistema de climatización	Max. 27°C		



* Tolerancia +/- 5%

SPC PRO

Aviso Legal:

Todos los textos, imágenes, diseños y otros contenidos de esta publicación física están protegidos por las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor. Todos los derechos están reservados y no se permite su reproducción, modificación o distribución sin la autorización previa y por escrito del propietario de los derechos de autor.

Cualquier uso no autorizado de los contenidos de esta publicación constituye una violación de los derechos de propiedad intelectual y puede dar lugar a acciones legales.

Todos los productos, marcas y nombres comerciales mencionados en esta publicación son propiedad de sus respectivos propietarios y se utilizan solo con fines ilustrativos. Su uso en esta publicación no implica ninguna afiliación o patrocinio de dichos productos o marcas.

Al adquirir esta publicación, usted acepta respetar los derechos de autor y propiedad intelectual que se aplican a su contenido.

Cualquier infracción a estos derechos será perseguida en la medida de lo permitido por la ley.

Diferencias de color entre las imágenes y el producto final.

En nuestro dossier, mostramos imágenes de nuestros productos con la mayor precisión posible para reflejar su apariencia real. Sin embargo, tenga en cuenta que la calidad de compresión, el tipo de dispositivo de visualización y otros factores pueden afectar la percepción de los colores y estos pueden variar ligeramente en comparación con el producto final.

Además, tenga en cuenta que el color del producto final también puede verse afectado por factores como la iluminación del entorno en el que se encuentra el producto, la resolución del dispositivo de visualización, entre otros.

Por lo tanto, si bien nos esforzamos por presentar imágenes precisas de nuestros productos, no podemos garantizar que la apariencia final del producto sea exactamente igual a la que se muestra en el documento.

Por favor, tenga esto en cuenta antes de realizar una compra y no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente si tiene alguna pregunta o inquietud.

Gracias por su comprensión.

SPC PRO



VERSIÓN DIGITAL:
Es una iniciativa de SPC PRO por digitalizar toda la documentación de nuestros productos y reducir el consumo de papel.